



Tutte le unità interne della serie residenziale hanno il comando a raggi infrarossi come dotazione standard. Qualora si desiderasse installare il comando a filo andrà acquistato a parte come accessorio.


Il BRC944 è compatibile con le seguenti unità interne:

- FTK(X)S20-25-35-50D
- FTK(X)S50-60-71F
- FDK(X)S25-35E
- FDK(X)S50-60C

SCHEDE PER MACCHINE DELLA SERIE RESIDENZIALE

- **KRP413A1S**
- **KRP928A2S**

IMPORTANTE!!!
OGNI SCHEDA COMANDA 1 SOLA UNITA' INTERNA



F-AFS-01N CRI REV 2.0 CRI-07-PAG 3 DaikinTraining

Le schede vengono fornite con una apposita scatola per l'installazione al di fuori dell'unità interna e con un cavo di collegamento da connettere alla scheda dell'unità interna dalla quale sono alimentate direttamente.

KRP413A1S

Funzioni:

- **Segnalazione**
- **Comando remoto ON/OFF**
- **Comando centralizzato KRC72**
- **Selettore rotativo tipo "Fan coil"**
- **Visualizzazione stato**



F-AFS-01N CRI REV 2.0 CRI-07-PAG 4 DaikinTraining

Le applicazioni più comuni sono:


- Contatto finestra
- Accensione tramite orologio
- Accensione tramite pulsante

DAIKIN

KRP928B2S PER SPLIT INVERTER

Funzioni:

- Consente di collegare uno split inverter alla rete DIII net (apparecchiature centralizzate VRV)
- Spegnimento forzato (T1/T2)
- Comando remoto ON/OFF



F-AFS-01N CRI REV 2.0 CRI-07-PAG 5 **DaikinTraining**
Expert knowledge of your franchise

Le applicazioni più comuni sono:

- Contatto di accensione tramite chiave elettronica (badge da albergo)
- Gestione della macchina attraverso un comando centralizzato VRV (ITC o altro)
- Accensione tramite orologio
- Accensione tramite pulsante